

CATÁLOGO GENERADORES





GD8380



GD9650E



GD8250

GENERADOR
A DIESEL

GENERADOR
A DIESEL

GENERADOR
A DIESEL

	GENERADOR A DIESEL	GENERADOR A DIESEL	GENERADOR A DIESEL
CÓDIGO	GD8380	GD9650E	GD8250
VOLTAJE	110/220V	110/220V	110/220V
FRECUENCIA	60Hz	60Hz	60Hz
CILINDRADA	296CC	406cc	211CC
POTENCIA MÁXIMA	3,8KW	6,5kW	2,5KW
POTENCIA CONTINUA	3,3KW	6kW	2,2KW
VELOCIDAD	3600/RPM	3600/RPM	3600 RPM
CORRIENTE CONTINUA	12V 10A	12V 10A	12V 10A
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	15L	15L	15L
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO	20hs	20hs	20hs
POTENCIA DE MOTOR	5HP	8HP	13,5HP
POTENCIA SOLDADORA	MANUAL	ELÉCTRICO	MANUAL
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE	---	---	---
INDICE DE PROTECCIÓN	IP23M	IP23M	IP23M
TIPO DE AISLACIÓN	---	---	---
PESO NETO	100kg - 220lb	100kg - 220lb	42kg - 93lb
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> ■ Motor diésel refrigerado por aire ■ Salida de corriente alterna y continua 12V ■ Tanque de combustible de gran capacidad ■ Protector térmico incorporado 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Motor diésel refrigerado por aire ■ Arranque instantáneo ■ Compacto y Portátil ■ Protector térmico incorporado ■ Salida de corriente alterna y continua 12V ■ Tanque de combustible de gran capacidad
Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su capacidad con un tanque completo de combustible			



GG7500/3



GG7680/1



GI102000



GI10300

GENERADOR A GASOLINA

GENERADOR A GASOLINA

GENERADOR A GASOLINA

GENERADOR INVERTER A GASOLINA

CÓDIGO	GG7500/3	GG7680/1	GI102000	GI10300
VOLTAJE	110/220V	110/220V	110V	110V
FRECUENCIA	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
CILINDRADA	340CC	420cc	98CC	210CC
POTENCIA MÁXIMA	5,0KW	7,5kW	2,0KW	3,3KW
POTENCIA CONTINUA	4,5KW	6,8kW	1,6KW	3,0KW
VELOCIDAD	3600/RPM	3600/RPM	3600/RPM	1500/RPM
CORRIENTE CONTINUA	----	----	12V 8A	12V 10A
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	25L	25L	6L	17L
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO	11,5hs	9hs	8hs	14hs
POTENCIA DE MOTOR	11HP	15HP	3,5HP	7HP
SISTEMA DE ARRANQUE	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE	SI	SI	SI	SI
INDICE DE PROTECCIÓN	IP23M	IP23M	IP23M	IP23M
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I
PESO NETO	68kg - 150lb	91kg - 201lb	20kg - 44,09lb	28kg - 60,87lb
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Motor de 4 tiempos refrigerado por aire Salida de corriente alterna y continua 12V Arranque instantáneo Tanque de combustible de gran capacidad Compacto y portátil Protector térmico incorporado Protector automático de bajo nivel de aceite, impide que el motor funcione sin lubricación. 		<ul style="list-style-type: none"> Diseño ultra ligero, liviano, estético y compacto Motor OHV (válvulas a la cabeza) 4 tiempos refrigerado por aire Arranque instantáneo Bajo nivel de consumo Tecnología Inverter, permite utilizar aparatos electrónicos que exigen perfección eléctrica para funcionar correctamente y evitar el deterioro de los mismos. Protector térmico incorporado Bajo nivel de ruido Protector automático de bajo nivel de aceite, impide que el motor funcione sin lubricación. 	
Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su capacidad con un tanque completo de combustible				



	GENERADOR SILENCIOSO A GASOLINA	GENERADOR A GASOLINA	GENERADOR A GASOLINA	GENERADOR A GASOLINA
CÓDIGO	GM 2950	GG7150	GG 7220/2	GG7335/2
VOLTAJE	110V	110/220V	110/220V	110/220V
FRECUENCIA	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
CILINDRADA	63CC	100CC	196CC	210CC
POTENCIA MÁXIMA	0,75KW	1,5KW	2,2KW	3,3KW
POTENCIA CONTINUA	0,65KW	1,2KW	2,0KW	3,1KW
VELOCIDAD	3600/RPM	3600/RPM	3600/RPM	3600/RPM
CORRIENTE CONTINUA	12V 8A	----	----	----
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	4L	6L	15L	15L
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO	7,8hs	11hs	16hs	10hs
POTENCIA DE MOTOR	2HP	3,5HP	5,5HP	6,5HP
SISTEMA DE ARRANQUE	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE	NO	SI	SI	SI
INDICE DE PROTECCIÓN	IP23M	IP23M	IP23M	IP23M
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I
PESO NETO	20kg - 44lb	28kg - 61lb	40kg - 88lb	46kg - 101lb
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Salida de corriente alterna y continua 12V Arranque instantáneo Tanque de combustible de gran capacidad Protector térmico incorporado 	<ul style="list-style-type: none"> Motor de 4 tiempos refrigerado por aire Salida de corriente alterna y continua 12V Arranque instantáneo Tanque de combustible de gran capacidad 	<ul style="list-style-type: none"> Compacto y portátil Protector térmico incorporado Protector automático de bajo nivel de aceite, impide que el motor funcione sin lubricación. 	
Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su capacidad con un tanque completo de combustible				


GI10700E

GGS10850E

GE81500

GE62500

	GENERADOR INVERTER A GASOLINA	GENERADOR SILENCIOSO A GASOLINA	GENERADOR A GASOLINA	GENERADOR INVERTER A GASOLINA
CÓDIGO	GI10700E	GGS10850E	GE81500	GE62500
VOLTAJE	110V	110V	110/220V	110/220V
FRECUENCIA	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
CILINDRADA	420CC	460CC	100CC	196CC
POTENCIA MÁXIMA	7,0KW	8,5KW	1,5KW	2,5KW
POTENCIA CONTINUA	6,5KW	7,7KW	1,3KW	2,2KW
VELOCIDAD	3600/RPM	3600/RPM	3600/RPM	3600/RPM
CORRIENTE CONTINUA	12V 8A	12V 8A	12V 5A	12V 9A
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	25L	25L	6L	17L
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO	9,5hs	8hs	9hs	20hs
POTENCIA DE MOTOR	15HP	17HP	3,5HP	6,5HP
SISTEMA DE ARRANQUE	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	MANUAL	MANUAL
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE	SI	SI	SI	SI
INDICE DE PROTECCIÓN	IP23M	IP23M	IP23M	IP23M
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I
PESO NETO	74kg - 163,14lb	131kg - 288,81lb	22kg - 48,5lb	37kg - 81,5lb
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño ultra ligero, liviano, estético y compacto • Motor OHV (válvulas a la cabeza) 4 tiempos refrigerado por aire • Arranque instantáneo • Bajo nivel de consumo • Tecnología Inverter, permite utilizar aparatos electrónicos que exigen perfección eléctrica para funcionar correctamente y evitar el deterioro de los mismos. • Protector térmico incorporado • Bajo nivel de ruido • Protector automático de bajo nivel de aceite, impide que el motor funcione sin lubricación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Motor de 4 tiempos refrigerado por aire • Protector automático de bajo nivel de aceite, impide que el motor funcione sin lubricación. • Tanque de combustible de gran capacidad • Salida de corriente alterna y continua 12V • Protector térmico incorporado 	<ul style="list-style-type: none"> • Motor de 4 tiempos refrigerado por aire • Protector automático de bajo nivel de aceite, impide que el motor funcione sin lubricación • Arranque instantáneo • Tanque de combustible de gran capacidad • Compacto y portátil • Protector térmico incorporado 	
Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su capacidad con un tanque completo de combustible				



GE83300



GE87500E



GE89600E



SG10860E/1

GENERADORES A GASOLINA

MOTOSOLDADORA Y GENERADOR
A GASOLINA

CÓDIGO	GE83300	GE87500E	GE89600E	SG110860E/1
VOLTAJE	110/220V	110/220V	110/220V	110V
FRECUENCIA	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
CILINDRADA	220CC	420CC	460CC	420cc
POTENCIA MÁXIMA	3,3KW	7,5KW	9,6KW	6,6KW
POTENCIA CONTINUA	3,1KW	6,8KW	8,8KW	6kW
VELOCIDAD	3600 RPM	3600 RPM	3600 RPM	3000/RPM
CORRIENTE CONTINUA	12V 14A	12V 28,7A	12V 36,4A	12V 8A
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	17L	26L	26L	25L
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO	14hs	9,5hs	7,5hs	8,5
POTENCIA DE MOTOR	7HP	15HP	17HP	15HP
SISTEMA DE ARRANQUE	MANUAL	MANUAL	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO
CAPACIDAD DE ELECTRODO	----	----	----	2,6-5,0mm 3/32-13/64"
RANGO DE AMPERAJE	----	----	----	50-250A
POTENCIA SOLDADORA	----	----	----	8600W
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE	SI	SI	SI	SI
INDICE DE PROTECCIÓN	IP23M	IP23M	IP23M	IP23M
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I
PESO NETO	42kg - 92lb	78kg - 171lb	90kg - 198lb	92kg - 202,8lb

CARACTERÍSTICAS

- Motor de 4 tiempos refrigerado por aire
- Protector automático de bajo nivel de aceite, impide que el motor funcione sin lubricación
- Arranque instantáneo
- Tanque de combustible de gran capacidad
- Compacto y portátil
- Protector térmico incorporado

- Pulsador de arranque luminoso
- Motor de 4 tiempos refrigerado por aire
- Salida de corriente alterna y continua 12V
- Arranque instantáneo
- Tanque de combustible de gran capacidad
- Compacto y portátil
- Protector térmico incorporado
- Protector automático de bajo nivel de aceite, impide que el motor funcione sin lubricación.

Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su capacidad con un tanque completo de combustible



Av. Remigio Crespo y Av. Loja

Telf. (07)2892668

info@southimport.com.ec



**FOREST &
GARDEN**



**FOREST &
GARDEN**



Gladiator^{Pro}
Profesional