

CATÁLOGO

FOCOS



LED DICROICO GU10



LR1005/GU10B

LR1005/GU10N

LR1007/GU10B

LR1007/GU10N

POTENCIA

5W

POTENCIA

5W

POTENCIA

7W

POTENCIA

7W

FLUJO LUMINOSO	425lm
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE	110-220V
INTENSIDAD CORRIENTE	50mA (220V) 90mA (110V)
COLOR TEMPERATURA	6000k Blanco

FLUJO LUMINOSO	425lm
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE	110-220V
INTENSIDAD CORRIENTE	50mA (220V) 90mA (110V)
COLOR TEMPERATURA	4000k Calido

FLUJO LUMINOSO	595lm
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE	110-220V
INTENSIDAD CORRIENTE	70mA (220V) 120mA (110V)
COLOR TEMPERATURA	6000k Blanco

FLUJO LUMINOSO	595lm
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE	110-220V
INTENSIDAD CORRIENTE	70mA (220V) 120mA (110V)
COLOR TEMPERATURA	4000k Calido

LED DICROICO GU5.3



LR1005/GU5.3B

LR1005/GU5.3N

LR1007/GU5.3B

LR1007/GU5.3N

POTENCIA

5W

POTENCIA

5W

POTENCIA

7W

POTENCIA

7W

FLUJO LUMINOSO	425lm
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE	110-220V
INTENSIDAD CORRIENTE	50mA (220V) 90mA (110V)
COLOR TEMPERATURA	6000k Blanco

FLUJO LUMINOSO	425lm
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE	110-220V
INTENSIDAD CORRIENTE	50mA (220V) 90mA (110V)
COLOR TEMPERATURA	4000k Calido

FLUJO LUMINOSO	595lm
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE	110-220V
INTENSIDAD CORRIENTE	70mA (220V) 120mA (110V)
COLOR TEMPERATURA	6000k Blanco

FLUJO LUMINOSO	595lm
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE	110-220V
INTENSIDAD CORRIENTE	70mA (220V) 120mA (110V)
COLOR TEMPERATURA	4000k Calido

Zócalos Zócalos

Ángulo



GU10

GU5.3

220°

VIDA ÚTIL
25.000h

MATERIAL
Aluminio Plástico



38°

Equivalencia

25W 5W
40W 7W
60W 9W
75W 12W

Incandescente

Led



LR1008B



LR1008N



LR1012B



LR1012N



LR1018B



LR1018N

LR1008B

POTENCIA

8W

FLUJO LUMINOSO	680lm
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE	110-220V
INTENSIDAD CORRIENTE	0,075mA (220V) 0,14mA (110V)
COLOR TEMPERATURA	6000k Calido

LR1008N

POTENCIA

8W

FLUJO LUMINOSO	680lm
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE	110-220V
INTENSIDAD CORRIENTE	75mA (220V) 0,14mA (110V)
COLOR TEMPERATURA	4000k Blanco

LR1012B

POTENCIA

12W

FLUJO LUMINOSO	1020lm
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE	110-220V
INTENSIDAD CORRIENTE	0,11mA (220V) 0,21mA (110V)
COLOR TEMPERATURA	6000k Blanco

LR1012N

POTENCIA

12W

FLUJO LUMINOSO	1020lm
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE	110-220V
INTENSIDAD CORRIENTE	0,11mA (220V) 0,21mA (110V)
COLOR TEMPERATURA	4000k Calido

LR1018 B

POTENCIA

18W

FLUJO LUMINOSO	1530lm
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE	110-220V
INTENSIDAD CORRIENTE	0,16mA (220V) 0,31mA (110V)
COLOR TEMPERATURA	6000k Blanco

LB1018N

POTENCIA

18W

FLUJO LUMINOSO	1530lm
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE	110-220V
INTENSIDAD CORRIENTE	0,16mA (220V) 0,31mA (110V)
COLOR TEMPERATURA	4000k Calido

Zócalos Ángulo



E27



38°

VIDA ÚTIL

30.000h

MATERIAL

Aluminio Plástico



38°

Equivalencia

25W 5W

40W 7W

60W 9W

75W 12W

Incandescente Led



LB1005B



LB1005N



LB1007B



LB1007N



LB1009B



LB1009N



LB1012B



LB1012N

LB1005B

POTENCIA

5W

FLUJO LUMINOSO	400lm
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE	110-220V
INTENSIDAD CORRIENTE	50mA (220V) 90mA (110V)
COLOR TEMPERATURA	6000k Blanco

LB1005N

POTENCIA

5W

FLUJO LUMINOSO	400lm
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE	110-220V
INTENSIDAD CORRIENTE	50mA (220V) 90mA (110V)
COLOR TEMPERATURA	4000k Calido

LB1007B

POTENCIA

7W

FLUJO LUMINOSO	600lm
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE	110-220V
INTENSIDAD CORRIENTE	70mA (220V) 120mA (110V)
COLOR TEMPERATURA	6000k Blanco

LB1007N

POTENCIA

7W

FLUJO LUMINOSO	600lm
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE	110-220V
INTENSIDAD CORRIENTE	70mA (220V) 120mA (110V)
COLOR TEMPERATURA	4000k Calido

LB1009B

POTENCIA

9W

FLUJO LUMINOSO	800lm
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE	110-220V
INTENSIDAD CORRIENTE	80mA (220V) 160mA (110V)
COLOR TEMPERATURA	6000k Blanco

LB1009N

POTENCIA

9W

FLUJO LUMINOSO	800lm
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE	110-220V
INTENSIDAD CORRIENTE	80mA (220V) 160mA (110V)
COLOR TEMPERATURA	4000k Calido

LB1012B

POTENCIA

12W

FLUJO LUMINOSO	1055lm
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE	110-220V
INTENSIDAD CORRIENTE	110mA (220V) 210mA (110V)
COLOR TEMPERATURA	6000k Blanco

LB1012N


POTENCIA

12W

FLUJO LUMINOSO	1055lm
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE	110-220V
INTENSIDAD CORRIENTE	110mA (220V) 210mA (110V)
COLOR TEMPERATURA	4000k Calido

Equivalencia

25W 5W
40W 7W
60W 9W
75W 12W



Incandescente Led

Zócalos Ángulo



E27 220°

VIDA ÚTIL

30.000h

MATERIAL

Aluminio Plástico



LÁMPARAS BULBO MULTIDIRECCIONAL

RL1005BA



RL1010BA



RL1020BA



RL1030BA



RL1005BA

POTENCIA

5W

DATOS REFLECTOR

Flujo Luminoso	325lm
Índice IP	IP65
COLOR Temperatura	6000k Blanco

DATOS BATERÍA

Tiempo de Carga	1 1/2 hora
Duración de la Batería	2 1/2 horas
Tensión Nominal	7,4Vcc
Capacidad de carga	2,2Ah

DATOS CARGADOR

Voltaje	110-220V
Frecuencia	50-60Hz
Tensión Nominal	8,4-8,65Vcc
Corriente Nominal	1A
Tipo de Aislación	☐ CLASE II

RL1010BA

POTENCIA

10W

DATOS REFLECTOR

Flujo Luminoso	650lm
Índice IP	IP65
Color Temperatura	6000k Blanco

DATOS BATERÍA

Tiempo de Carga	2 horas
Duración de la Batería	3 horas
Tensión Nominal	7,4Vcc
Capacidad de carga	4,4Ah

DATOS CARGADOR

Voltaje	110-220V
Frecuencia	50-60Hz
Tensión Nominal	8,4-8,65Vcc
Corriente Nominal	1A
Tipo de Aislación	☐ CLASE II

RL1020BA

POTENCIA

20W

DATOS REFLECTOR

Flujo Luminoso	1300lm
Índice IP	IP65
Color Temperatura	6000k Blanco

DATOS BATERÍA

Tiempo de Carga	7 horas
Duración de la Batería	4 horas
Tensión Nominal	7,4Vcc
Capacidad de carga	8,8Ah

DATOS CARGADOR

Voltaje	110-220V
Frecuencia	50-60Hz
Tensión Nominal	8,4-8,65Vcc
Corriente Nominal	1A
Tipo de Aislación	☐ CLASE II

RL1030BA

POTENCIA

30W

DATOS REFLECTOR

Flujo Luminoso	1950lm
Índice IP	IP65
Color Temperatura	6000k Blanco

DATOS BATERÍA

Tiempo de Carga	7 horas
Duración de la Batería	4 horas
Tensión Nominal	11,1Vcc
Capacidad de carga	8,8Ah

DATOS CARGADOR

Voltaje	110-220V
Frecuencia	50-60Hz
Tensión Nominal	12,6 - 12,8Vcc
Corriente Nominal	1A
Tipo de Aislación	☐ CLASE II

VIDA ÚTIL
25.000h



INCLUYE

Cargador bivoltaje
y cargador para el automóvil

RL 1010 EL



RL 1020 EL



RL 1030 EL



RL 10230 EL



RL1010EL

POTENCIA

10W

FLUJO LUMINOSO	650lm
VOLTAJE	110-220V
FRECUENCIA	50-60Hz
TIPO AISLACIÓN	CLASE I
COLOR TEMPERATURA	6000k Blanco

RL1020EL

POTENCIA

20W

FLUJO LUMINOSO	1300lm
VOLTAJE	110-220V
FRECUENCIA	50-60Hz
TIPO AISLACIÓN	CLASE I
COLOR TEMPERATURA	6000k Blanco

RL1030EL

POTENCIA

30W

FLUJO LUMINOSO	1950lm
VOLTAJE	110-220V
FRECUENCIA	50-60Hz
TIPO AISLACIÓN	CLASE I
COLOR TEMPERATURA	6000k Blanco

RL10230EL

POTENCIA

30W + 30W

FLUJO LUMINOSO	1950lm + 1950lm
VOLTAJE	110-220V
FRECUENCIA	50-60Hz
TIPO AISLACIÓN	CLASE I
COLOR TEMPERATURA	6000k Blanco

VIDA ÚTIL
25.000h

ÍNDICE IP
IP65



Av. Remigio Crespo y Av. Loja

Telf. (07)2892668

info@southimport.com.ec

